Plateforme HGM
HydroGéoMécanique

A.S.G.A.

**Formulaire plateforme HGM FM-29**

# DETERMINATION DE LA TENEUR EN CARBONATE DE CALCIUM
## (méthode du calcimètre)

DATE : **13/02/2025**
N° ETUDE : **25.0084.A**
DEMANDEUR : **GINGER CEBTP**
OPERATEUR : **CG**

REFERENCE MODE OPERATOIRE :
établi selon la norme : NF P 94-048

***Remarques :***
*1 mm Hg = 0.13342 kPa*
*Type de broyage : broyeur annulaire*
*Identification balance : 56*

**LGEN - BISSEN**

| *Référence échantillon* | *Cotes (m)* | *Masse sèche de la prise d'essai (g)* | *Niveau initial D1* | *Niveau final D2* | *Température ambiante (°C)* | *Pression atmosphérique (kPa)* | Teneur en cabonate % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH.J14 "1.00-2.00"m (A) | 1.00-2.00 | 1.4102 | 4 | 14 | 19.70 | 97.40 | **2.8** |
| BH.J14 "1.00-2.00"m (B) | 1.00-2.00 | 3.4707 | 2 | 22 | 19.40 | 97.41 | **2.3** |
| BH.N15 "1.50-2.00"m (A) | 1.50-2.00 | 0.3779 | 1 | 55 | 19.40 | 97.40 | **57.1** |
| BH.N15 "1.50-2.00"m (A) | 1.50-2.00 | 0.2012 | 2 | 30 | 19.40 | 97.41 | **55.6** |
| BH.L20 "2.00-3.50"m (A) | 2.00-3.50 | 3.4021 | 3 | 8 | 19.30 | 97.44 | **0.6** |
| BH.L20 "2.00-3.50"m (B) | 2.00-3.50 | 8.0823 | 1 | 14 | 19.10 | 97.45 | **0.6** |
| BH.L20 "6.50-8.00"m (A) | 6.50-8.00 | 0.4883 | 1 | 79 | 19.40 | 97.40 | **63.9** |
| BH.L20 "6.50-8.00"m (B) | 6.50-8.00 | 0.2206 | 0 | 33 | 19.40 | 97.40 | **59.8** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |